

RURY BETONOWE



Średnica Wewnętrzna D (mm)	Średnica Zewnętrzna DZ 1 (mm)	Średnica Zewnętrzna DZ 2 (mm)	Długość rury Budowlana L (mm)	Długość rury Całkowita I (mm)	Grubość ścianki S (mm)
500	650	748	2486	2590	75
600	760	884	2486	2590	80
800	1000	1155	2486	2600	100
1000	1240	1421	2480	2600	120
1200	1480	1710	2479	2600	140



Firma Bruk-bet jest producentem betonowych i żelbetowych rur w zakresie średnic od DN 500 do DN 1200 z uszczelką zintegrowaną oraz klinową. Rury produkujemy zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymogami dotyczącymi parametrów betonu według najwyższych obowiązujących standardów. Rury betonowe i żelbetowe przeznaczone są do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej w sposób grawitacyjny. Mogą być również wykorzystywane jako przepusty drogowe. Charakteryzują się dużą trwałością, wytrzymałością i odpornością na obciążenia. Rury żelbetowe i betonowe są kolejnym uzupełnieniem oferty firmy Bruk-bet w zakresie systemów kanalizacyjnych stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym.

